

***Мы не продаем – мы предлагаем
решения!!!***



ООО "Мишлен-Трейдинг"

тел: +7 994 070 42 07

e-mail: sales@mishlen-tr.ru

website: mishlen-tr.ru

Склад: г. Хабаровск, ул. Иркутская, д. 2





Навесное оборудование для спецтехники

ARKOS – еще молодой, но стремительно развивающийся бренд навесного оборудования для строительно-дорожных машин.

Производственные мощности бренда располагаются на одном из лучших заводов Китая. Который изготавливает навесное оборудование по OEM контрактам для крупнейших мировых производителей техники.

ARKOS выпускает весь спектр навесного оборудования: гидромолоты, грейферы, квик-капелеры, мега рипперы, удлиненное оборудование, вибротрамбовки, ковши и многое другое.

Надежное навесное оборудование ARKOS поможет в решении ваших задач и прослужит долго.

ARKOS

 ARKOS

 ARKOS

 ARKOS

Гидравлические молоты ARKOS серии AB

ARKOS имеет 11 моделей в диапазоне от AB68 до AB190, которые подходят для экскаваторов и погрузчиков грузоподъемностью 4-90 тонн.

Гидравлические молоты широко используются в гравийной промышленности, шахтах, дорожном строительстве, гражданском строительстве, демонтаже зданий, металлургии, строительстве туннелей и других областях.

Взяв лучшее из всех школ современного молотостроения, в классе строительных гидромолотов, мы получили продукт Arkos. Который соответствует высоким требованиям, которые предъявляют к гидромолотам наши заказчики. Это надежность, производительность и доступность в обслуживании.

Серия AB воплотила в себе все те минимальные требования заказчиков предъявляемые к оборудованию. Является лучшим решением в сегменте "бюджетных" строительных молотов.

Предшественник серии ARKOS SB и ARKOS SQ.



Спецификация

Характеристики	ед. изм.	AB68	AB75	AB85	AB100	AB125	AB135
Масса базовой машины	тонн	5-7	6-9	7-14	10-15	15-18	18-25
Диаметр рабочего инструмента	мм	68	75	85	100	125	135
Масса молота	кг	320	490	620	950	1470	1660
Поток масла	л/мин.	30-60	50-90	45-85	80-120	90-120	130-170
Рабочее давление	Бар	100-140	120-170	125-140	150-170	150-170	160-180

Характеристики	ед. изм.	AB140	AB155	AB165	AB175	AB190
Масса базовой машины	тонн	20-30	28-35	30-40	45-50	45-60
Диаметр рабочего инструмента	мм	140	155	165	175	190
Масса молота	кг	1870	2780	3290	4160	4780
Поток масла	л/мин.	150-190	170-230	200-260	220-280	250-280
Рабочее давление	Бар	160-180	180-220	200-220	200-220	220-240